Produktdaten

Castrol EDGE 5W-30 C3

SETZT DAS POTENZIAL IHRES MOTORS FREI

Beschreibung

Angesichts der Verschärfung der weltweiten Emissionsvorschriften stellt sich erneut die Herausforderung, mehr Leistung zu erzeugen und gleichzeitig die Motoreffizienz zu verbessern. Noch nie hat Motoröl eine so wichtige Rolle für die Leistung gespielt.

Motoren sind komplex und bestehen aus vielen beweglichen Teilen — Bewegungen, bei denen durch Ineffizienz wertvolle Kraftstoffenergie verschwendet werden kann. Durch diese Verluste kann die Leistung beeinträchtigt werden. Die Herausforderung besteht darin, das von den Fahrern erwartete hohe Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, während sich die Motorentechnologie an die strengen gesetzlichen Grenzwerte anpasst.

Castrol EDGE ist unter Druck stärker. Es aktiviert die Leistung und Effizienz Ihres Motors, um mit demselben Kraftstoff* mehr Leistung zu erzielen.

Castrol EDGE: Setzen Sie das Potenzial Ihres Motors frei.

** Höhere Leistungsabgabe bei gleicher Kraftstoffmenge im Vergleich zum 5W-40-Basiswert, was durch Motortests für mehr als 80% des weltweiten Verkaufsvolumens des Castrol EDGE-Portfolios im Jahr 2021 nachgewiesen wurde.*

Anwendung

Castrol EDGE 5W-30 C3 ist für Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge geeignet und wurde entwickelt, um die neuesten Spezifikationen moderner Motoren zu erfüllen, bei denen der Fahrzeughersteller ein Motorenöl nach ACEA C3, API SN/CF (oder frühere Spezifikation) SAE 5W-30 empfiehlt.

Vorteile

Die Castrol EDGE-Reihe:

-Empfohlen für weltweit führende Autohersteller, Motorsportteams und Mechaniker
-Zeigt eine verbesserte Leistung als Ergebnis eines besseren Kraftstoffverbrauchs*
-Sorgt für mehr PS und eine höhere Beschleunigung*
-Stärker unter Druck in modernen Motoren von heute
-Geeignet für den Einsatz in Hybridautos

** wurde bei Castrol-Motorentests im Vergleich zum 5W-40-Basiswert nachgewiesen, und zwar für mehr als 80% des Castrol-EDGE-Portfolios in Volumen im Jahr 2021.*

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol EDGE 5W-30 C3
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.812
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.4
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm²/s	75
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	166
Viskosität, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5657
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	% w t	0.74

Spezifikationen

ACEA C3
API SN/CF
MB-Approval 229.31/ 229.51
OPEL OV 040 1547 - D30
Renault RN 0700 / RN 0710
Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: VW 505 00/ 505 01

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtige Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesonders die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at
www.castrol.at